



Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Forgás-szimmetrikus fény felülről takarva.
A lámpatest jellemzői	Oszlopos lámpatest stabil és tartós kialakítással. Magánterületek és egyéb építészeti koncepciók megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Tűzhorganyzott acél Lencse - tejszínű műanyag plexi Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	Armatúra rögzítés: 3 db ø9 mm-es furat, ø65 mm átmérőn, 120°-os szögben.
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 3x2,5mm ² , a lámpatest hurokba kötésének lehetősége max 3x2,5mm ² . Kerek kábel, maximális átmérője ø12,5mm.
A fényforrás típusa	LEDE27 lámpa Végfelhasználó által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Világítótest súlya nettó / bruttó	6,7kg / 6,7kg
Doboz méretei [cm]	21cm x 21,5cm x 57cm
A lámpatest méretei [cm]	15cm x 15cm x 49cm

Műszaki adatok

LED lámpa E27	Igen
Felhasználói kézikönyv	Phase dimming LED GU10 E27 (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	5,9W
Lámpatest teljesítmény	5,9W
Lámpa fényáram	806lm
Világító fényáram	100lm
A lámpatest hatékonysága	16,9lm/W
ULOR	10%
Színhőmérséklet	2700K
Konzisztencia	SDCM6
CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	>25 000h
Power Factor lámpatest	PF 0,70
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	TA MAX=+65°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz / EPREL

BUG értékelés	BO-U1-GO
---------------	----------

Kiegészítők Külön megvásárolható

3086GA0009	Szerelőadapter
3080GA0009	Szerelőadapter
206GA0010	Talajhorgony
206GA0S10	Adapter beton alaphoz
205ZX0010	Horgony a betonozáshoz

Ajánlott fényforrások

Osram LED Parathom Classic E27 Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27

Alkatrészek

06291001	Lámpabúra - szervizkészlet
08288004	Tömítés
46999021	LEDE27 lámpa

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM ArchiCAD



Indexek

Index	Szín	RAL
1477BL	FEKETE	9005
1477GA	TŰZIHORGANYZÁS	-

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.