



Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Toppskuggad rotationssymmetrisk ljus.
Armaturens egenskaper	Stolpararmatur med stabil och hållbar konstruktion. För belysning av privata områden och andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Galvaniserad stål PMMA, opal Silikontätning.
Monteringsmetod	Montering av armatur: 3 hål ø9mm, på ø65mm diameter med 120° intervall.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 3x2,5mm ² , möjlighet att koppla armaturen i slinga max 3x2,5mm ² . Rund kabel med en maximal diameter på ø12,5mm.
Typ ljuskälla	E27 LED inkl. Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en slutanvändare
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturvikt netto / brutto	6,7kg / 6,7kg
Förpackning mått [cm]	21cm x 21,5cm x 57cm
Armaturens mått [cm]	15cm x 15cm x 49cm

Teknisk data

LED-lampa E27	Ja
Külsö ellenőrzés	Fasdimning LED GU10 E27 (Användarhandbok)
Led modul effekt	5,9W
Armatur effekt	5,9W
Lumen modul	806lm
Lumen ut	100lm
Armaturens effekt	16,9lm/W
ULOR	10%
Färgtemperatur	2700K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM6
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Effektfaktor	PF 0,70
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass /

BUG-bedömning	B0-U1-G0
---------------	----------

Tillbehör Säljs separat

3086GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Ankare för ingjutning
206GA0S10	Adapter för betongfundament
206GA0010	Markankare
3080GA0009	Monteringsadapter

Rekommenderade ljuskällor

Osram LED Parathom Classic E27	Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27
--------------------------------	--

Reservdelar

06291001	Lampskärm - servicepaket
08288004	Packning.
46999021	LEDE27 lampa.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM ArchiCAD



Index

Art	Färg	RAL
1477BL	SVART	9005
1477GA	VARMFÖRZINKNING	-

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.