



## Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Світло, затіненого зверху, обертально симетричне.
Характеристики світильника	Світильник-боллард із стабільною та міцною конструкцією. Для освітлення приватних зон та інших архітектурних концептів.

## Загальна інформація

Матеріали	Гарячеоцинкована сталь. Лінза - пластик PMMA молочного кольору. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 3 отвори Ø9мм, на діаметрі Ø65мм з інтервалом 120°.
Термінал	Клеми з'єднання: макс. 3x2.5мм², можливість підключення пристрою макс. 3x2.5мм². Круглий кабель з максимальним діаметром Ø12.5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодна лампа E27 Замінне (тільки LED) джерело світла користувачем.
Керування освітленням	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вага світильника нетто / брутто	6,7kg / 6,7kg
Розміри коробки [cm]	21cm x 21,5cm x 57cm
Розміри світильника [cm]	15cm x 15cm x 49cm

## Технічні дані

Світлодіодна лампа E27	Так
Зовнішнє керування	Фазове затемнення LED GU10 E27 (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	5,9W
Потужність світильника	5,9W
Світловий потік лампи	806lm
Світловий потік світильника	100lm
Ефективність світильника	16,9lm/W
ULOR	10%
Колірна температура	2700K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM6
Індекс кольоропередачі CRI	80
Світильник Power Factor	PF 0,70
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності /

Рейтинг BUG B0-U1-G0

## Акcesуари продається окремо

3086GA0009	Монтажний адаптер
205ZX0010	Заливка анкерів
206GA0S10	Перехідник для бетонного фундаменту
206GA0010	Якір для кріплення до землі
3080GA0009	Монтажний адаптер

## Рекомендовані джерела світла

Osram LED Parathom Classic E27 Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27

## Запасні частини

06291001	Абажур - сервісний комплект
08288004	Прокладка.
46999021	Лампа LED E27

## Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM ArchiCAD



### Індекси

Індекс	Колір	RAL
1477GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-
1477BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.