



**Тип светильника**

Тип переплета	Оправа столбовая.
Фотометрическое тело	Свет вращательно-симметричный, закрытый сверху.
Характеристики светильника	Боллард-светильник устойчивой и прочной конструкции. Для освещения частных территорий и общественных пространств.

**Основная информация**

материалы	Силиконовая прокладка.
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вес светильника нетто / брутто	9,3kg / 10,7kg
Размеры коробки [см]	20,5см x 20,5см x 91см

**Технические данные**

Светодиодный модуль	да
Мощность источника света	10W
Мощность светильника	10W
Лампа светового потока	900lm
Световой световой поток	136lm
Эффективность светильника	13,6lm/W
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
Светильник с коэффициентом мощности	PF > 0,99
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	TA MAX=+65°C
Пусковой ток	46,1mA/500µs
Оценка BUG	B0-U2-G1

**Максимальное количество светильников этого типа на МСВ:**

**В 10А: 42, В 16А: 68, С 10А: 70, С 16А: 115**

**аксессуары** продано отдельно

3086GA0009	Монтажный адаптер
3080GA0009	Монтажный адаптер
206GA0010	Грунтовый анкер
206GA0S10	Адаптер для бетонного фундамента
205ZX0010	Анкер для бетонирования

**Запасные части**

06291001	Абажур - сервисный комплект
08288004	
46999366	

**Файлы для скачивания**

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
3D модели и рисунки	Руководство

**Индексы**

Индекс	цвет	RAL
1479GA	ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ	-
1479BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" – под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.