



Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Світло, затіненого зверху, обертально симетричне.
Характеристики світильника	Боллард-світильник стабільної та довговічної конструкції. Для освітлення приватних територій та громадських місць.

Загальна інформація

Матеріали	Гарячецинкована сталь. Лінза - пластик PMMA молочного кольору. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 3 отвори $\varnothing 9$ мм з діаметром $\varnothing 65$ мм кожні 120° .
Термінал	Клеми підключення: макс. 3×4 мм ² , можливість підключення світильника в контур макс. $3 \times 2,5$ мм ² . Круглий провід в ізоляції з діаметром макс $\varnothing 12,5$ мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль з вбудованим змінним струмом
Керування освітленням	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вага світильника нетто / брутто	9,3kg / 10,7kg
Розміри коробки [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Так
Потужність джерела світла	10W
Потужність світильника	10W
Світловий потік лампи	900lm
Світловий потік світильника	136lm
Ефективність світильника	13,6lm/W
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
Світильник Power Factor	PF > 0,99
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C
Пусковий струм	46,1mA/500µs
Рейтинг BUG	B0-U2-G1

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 42, **B 16A:** 68, **C 10A:** 70, **C 16A:** 115

Акcesуари продається окремо

3086GA0009	Монтажний адаптер
205ZX0010	Заливка анкерів
206GA0S10	Перехідник для бетонного фундаменту
206GA0010	Якір для кріплення до землі
3080GA0009	Монтажний адаптер

Запасні частини

06291001	Абажур - сервісний комплект
08288004	Прокладка.
46999366	Світлодіодний модуль.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
3D моделі та креслення	Посібник

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1479GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-
1479BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.