



### Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Kierroksellisesti symmetrinen valo varjostettu ylhäältä.
Valaisimen ominaisuudet	Pylvään valaisin, jolla on vakaa ja kestävä rakenne. Yksityisten alueiden ja julkisten tilojen valaistukseen.

### Yleistä tietoa

Materiaalit	Kuumagalvanoitu teräs. Linssi - maitomainen muovinen PMMA. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 3 reikää ø9 mm, joiden halkaisija on ø65 mm, joka 120°.
Pääte	Liittäntänavat: maks. 3x4mm <sup>2</sup> , mahdollisuus kytkeä valaisin silmukassa maks. 3x2,5mm <sup>2</sup> . Pyöreä johto eristyksessä, jonka halkaisija on maks. ø12,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli AC integroitu Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	9,8kg / 9,8kg
Laatikon mitat [cm]	21cm x 21cm x 57cm

### Tekniset tiedot

LED-moduuli	Kyllä
Valonlähteen wattimäärä	10W
Valaisimen wattimäärä	10W
Lampun valovirta	900lm
Valaisimen valovirta	136lm
Valaisimen tehokkuus	13,6lm/W
Väriämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
Power Factor valaisin	PF > 0,99
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C
Ryntäysvirta	46,1mA/500µs
BUG-arviointi	B0-U2-G1

### Lisätarvikkeet myydään erikseen

3086GA0009	Asennusadapteri
205ZX0010	Ankkuri betonointiin
206GA0S10	Adapteri betoniperustukseen
206GA0010	Maakiinnike
3080GA0009	Asennusadapteri

### Varaosat

06291001	Lampshade - huoltosarja
08288004	Tiiviste.
46999366	LED-moduuli.

### Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

### Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1479GA	KUUMASINKITYS	-
1479BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.