



| Type armatur | |
|---------------------------------|--|
| Type armatur | Stolpelys. |
| Fotometrisk kropp | Toppskygget rotasjonssymmetrisk lys. |
| Karakteristikkene til armaturet | En stolpelysarmatur med en stabil og holdbar konstruksjon. For belysning av private områder og offentlige rom. |

| Generell informasjon | |
|--------------------------------|---|
| Materialer | Galvanisert stål PMMA, opal Silikonpakning. |
| Monteringsmetode | Feste av armaturen: 3 hull ø9mm med en diameter på ø65mm hver 120°. |
| Terminal | Tilkoblingsterminaler: maks 3x4mm ² , mulighet for å koble armatur i sløyfe maks 3x2,5mm ² . En rund leder i isolasjon med en diameter på maks ø12,5mm. |
| Type lyskilde | LED modul AC Utskiftbar (Kun LED) lyskilde av en profesjonell. |
| Lysstyring | Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE) |
| Armaturens vekt netto / brutto | 9,8kg / 9,8kg |
| Forpakkingsstørrelse [cm] | 21cm x 21cm x 57cm |

| Tekniske data | |
|----------------------------------|--------------|
| LED-modul | Ja |
| Effekt W | 10W |
| Armatureffekt | 10W |
| Modul lumen | 900lm |
| Lumen ut | 136lm |
| Armatur Lumen/Watt | 13,6lm/W |
| Fargetemperatur | 3000K |
| Farvekonsistens (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Fargegjengivelsesindeks | 80 |
| Virkningsgrad | PF > 0,99 |
| Ta nominel: | +25°C |
| Omgivelsens driftstemp. område | -20...+45°C |
| Inrush current | 46,1mA/500µs |
| BUG-vurdering | B0-U2-G1 |

| Tilbehør <small>Selges separat</small> | |
|--|-----------------------------|
| 3086GA0009 | Monteringsadapter |
| 205ZX0010 | Anker for innstøping |
| 206GA0S10 | Adapter for betongfundament |
| 206GA0010 | Bakkeanker |
| 3080GA0009 | Monteringsadapter |

| Reservedeler | |
|--------------|----------------------------|
| 06291001 | Lampeskjerm - service sett |
| 08288004 | Pakning. |
| 46999366 | LED-modul. |

| Filer som kan lastes ned | |
|--------------------------|-----------------------|
| Photometric LDT files | Photometric IES files |
| Manual | |

| Indekser | | |
|----------|-------------------|------|
| Art.nr | Farge | RAL |
| 1479BL | SVART | 9005 |
| 1479GA | VARMGALVANISERING | - |

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.