



### Тип светильника

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Тип переплета              | Оправа столбовая.  |
| Фотометрическое тело       | Вращательно-симметричный свет, затенённый сверху.  |
| Характеристики светильника | Светильник-боллард с устойчивой и прочной конструкцией. Для освещения частных и общественных территорий. |

### Основная информация

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| материалы                      | Горячее оцинкование и порошковая окраска стали. Силиконовая прокладка. |
| Управление светом              | Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)           |
| Вес светильника нетто / брутто | 9,3kg / 10,7kg   |
| Размеры коробки [см]           | 20,5cm x 20,5cm x 91cm   |

### Технические данные

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Светодиодный модуль                  | да          |
| Мощность источника света             | 10W         |
| Мощность светильника                 | 10W         |
| Лампа светового потока               | 1098lm      |
| Световой световой поток              | 159lm       |
| Эффективность светильника            | 15,9lm/W    |
| Цветовая температура                 | 3000K       |
| консистенция                         | SDCM3       |
| CRI                                  | 80          |
| Светильник с коэффициентом мощности  | PF > 0,99   |
| Фактор THD                           | < 20%       |
| Ta Номинальная температура           | +25°C       |
| Диапазон раб. темп. окружающей среды | -20...+45°C |

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. / EPREL

|              |             |
|--------------|-------------|
| Пусковой ток | 43mA / 60ms |
| Оценка BUG   | B0-U2-G1    |

### аксессуары продано отдельно

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 3086GA0009 | Монтажный адаптер                |
| 205ZX0010  | Анкер для бетонирования          |
| 206GA0S10  | Адаптер для бетонного фундамента |
| 206GA0010  | Грунтовый анкер                  |
| 3080GA0009 | Монтажный адаптер                |

### Запасные части

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| 06291001     | Абажур - сервисный комплект |
| 08288004     |                             |
| ZS1479zx0012 |                             |

### Файлы для скачивания

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Фотометрические файлы LDT | Фотометрические файлы IES |
| Руководство               | BIM ArchiCAD              |

### Индексы

| Индекс | цвет               | RAL  |
|--------|--------------------|------|
| 1479GA | ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ | -    |
| 1479BL | ЧЕРНЫЙ             | 9005 |

Другие цвета по образцу "Colors Template" – под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.