



Тип світильника

Коллекція	Опора опорного освітлення.
Фотометрика	Світло зі сферичною симетрією, затінене зверху.
Характеристика світильника	Світильник-боллард зі стабільною та міцною конструкцією. Для освітлення приватних територій та громадських місць.

Основна інформація

Матеріали	Сталь, гаряче цинкування Гаряче оцинкована і порошково забарвлена сталь. Плафон - молочний пластик PMMA Силіконова прокладка.
Спосіб монтажу	Монтаж світильника: 3 отвори діаметром Ø9 мм на відстані Ø65 мм з кроком 120°. Додаткові аксесуари необхідно купити окремо.
Термінал	Клеми підключення: макс 3x2.5мм², можливість підключення світильників шлейфом, макс 3x1.5мм². Круглий кабель в ізоляції діаметром макс Ø12.5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль з інтегрованим змінним струмом. Замінне (тільки світлодіодне) джерело світла професіоналом.
Керування світлом	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вага світильника нетто / бруто	9,3kg / 10,7kg
Розміри коробки [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm

Технічні данні

Світлодіодний модуль	Так
Зовнішній контроль	Фазовий диммер Люмен LED AC. (Посібник користувача)
Потужність джерела світла	10W
Потужність світильника	10W
Потік світла лампи, Lm	1098lm
Потік світла світильника, Lm	159lm
Ефективність світильника	15,9lm/W
Температура кольоропередачі	3000K
Колір LED хроматичний	SDCM3
CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	50 000h
Світлодіодна фотобіологічна загроза	RG0 або RG1
Коефіцієнт потужності світильника	PF > 0,99
Коефіцієнт THD	< 20%
Номинальная рабоча температура	+25°C
Діапазон робочої темп. навколишнього середовища	Ta max=+65°C

Цей виріб містить джерело світла класу енергоефективності / EPREL

Стартовий струм	43mA / 60ms
Оцінка BUG	B0-U2-G1

Аксесуари Продається окремо

3086GA0009	Монтажний адаптер
3080GA0009	Монтажний адаптер
206GA0010	Якір у ґрунт
206GA0S10	Адаптер для бетонного фундаменту
205ZX0010	Якір для бетонування

Замінні елементи

06291001	Абажур - сервісний набір
08288004	Ущільнювач.
ZS1479zx0012	Сервісний комплект.

Файл для скачування

Фотометричні LTD файли	Фотометричні IES файли
Інструкція монтажу	BIM ArchiCAD



Таблиця артикулів

Артикул	Колір	RAL
1479GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-
1479BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори згідно зі зразком "Colors Template" - під замовлення, після узгодження з відділом продажів компанії Norlys.