



Type af armatur

Fotometrisk krop	Roterende symmetrisk lys skygget ovenfra.
Egenskaber ved armaturet	En pullertlampe med en stabil og holdbar konstruktion. Bruges til belysning af private områder og andre arkitektoniske koncepter

General information

Materialer	Varmgalvaniseret stål. Varmgalvaniseret og pulverlakeret stål. Linse - plast PMMA i mælkefarve. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Montering af armatur: 3 huller ø9mm, på diameter ø65mm hver 120°. Ifølge de vedlagte installationsinstruktioner. Andet tilbehør skal købes separat.
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks 2x4mm ² , mulighed for at sløje armaturet maks 2x2.5mm ² . Kabel i en rund kappe med en maksimal diameter på ø12.5mm.
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	9,3kg / 10,7kg
Boksdimensioner [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm

Tekniske data

LED-modul	Ja
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Extern kontrol	Dæmpbar. TRIAC (KGP) (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	6,7W
Armatur wattforbrug	8,5W
Lampe lysstrøm	1059lm
Luminares lysstrøm	146lm
Effektivitet af armaturet	17,2lm/W
ULOR	10%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Power Factor armatur	PF 0,90
THD-faktor	20%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse **A** / **B** / **EPREL**

Valgfrit er armaturet også tilgængeligt:

- i en sikkerhedsversion til Klasse I
 - med en 2700K LED farvetemperatur [I/I]
 - for en anden lysfluxværdi
 - i en version med en overspændingsbeskyttelses enhed (SPD)
 - i en anden armaturfarve (i henhold til RAL -farvepaletten)
 - for en anden armaturhøjde
- Salgsbetingelser og andre oplysninger, efter aftale med Norlys salgsafdeling.

Startstrøm	8A / 10µs
BUG-vurdering	B0-U2-G1

Tilbehør sælges separat

3086GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Anker til indstøbning
206GA0S10	Adapter til betonfundament
206GA0010	Jordanker
3080GA0009	Monteringsadapter

Reserve dele

ZS1479zx0013	Servicesæt.
--------------	-------------



Filer til download

Fotometriske LDT-filer

Fotometriske IES filer

BIM ArchiCAD

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1479BL	SORT	9005
1479GA	VARMFORZINKNING	-

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.