



Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz rotacionalmente simétrico sombreado desde arriba.
Características de la luminaria	Una luminaria de bolardeo con una construcción estable y duradera. Se utiliza para iluminar áreas privadas y otros conceptos arquitectónicos.

Información general

Materiales	Acero galvanizado por inmersión en caliente. Acero galvanizado en caliente y recubierto con pintura en polvo. Lente - plástico PMMA en color lechoso. Junta de silicona.
Método de montaje	Montaje del luminario: 3 orificios $\varnothing 9\text{mm}$, en un diámetro $\varnothing 65\text{mm}$ cada 120° . Según las instrucciones de instalación adjuntas. Otros accesorios se deben comprar por separado.
Terminal	Terminales de conexión: máx $2 \times 4\text{mm}^2$, posibilidad de enlazar la luminaria máx $2 \times 2.5\text{mm}^2$ Cable en una funda redonda con un diámetro máximo de $\varnothing 12.5\text{mm}$.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	9,3kg / 10,7kg
Dimensiones de la caja [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm

Datos técnicos

Módulo LED	Sí
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	50000h
Control externo	Atenuar. TRIAC (KGP) (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	6,7W
Potencia del luminario	8,5W
Flujo luminoso de la lámpara	1059lm
Flujo luminoso del luminario	146lm
Eficiencia de la luminaria	17,2lm/W
ULOR	10%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	> 50 000h
L90B10 [wg LM-80]	> 38 000h
Luminaria Power Factor	PF 0,90
Factor THD	20%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética / EPREL

Opcionalmente, la luminaria también está disponible:

- en una versión de seguridad para Clase I
- con una temperatura de color LED de 2700K [I/I]
- para un valor de flujo luminoso diferente
- en una versión con dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD)
- en un color de luminaria diferente (según la paleta de colores RAL)
- para una altura de luminaria diferente

Términos de venta y otra información, previa consulta con el Departamento de Ventas de Norlys.

Corriente de irrupción	8A / 10 μ s
Calificación BUG	B0-U2-G1

Accesorios se vende por separado

3086GA0009	Adaptador de montaje
205ZX0010	Ancla para hormigonar
206GA0S10	Adaptador para base de hormigón
206GA0010	Ancla de tierra
3080GA0009	Adaptador de montaje



Piezas de repuesto

ZS1479zx0013

Conjunto de servicio.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT

Archivos IES fotométricos

BIM ArchiCAD

Índices

Índice	Color	RAL
1479GA	GALVANIZACIÓN EN CALIENTE	-
1479BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.