



## Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Pyörähdysymmetrinen valo varjostettuna ylhäältä.
Valaisimen ominaisuudet	Pollarivalaisin vakaan ja kestävä rakenteen omaava. Käytetään yksityisalueiden ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaistukseen.

## Yleistä tietoa

Materiaalit	Kuumagalvanoitu teräs. Kuumasinkitty ja pulverimaalattu teräs. Linssi - maitomainen muovinen PMMA. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 3 reikää Ø9mm, halkaisijalla Ø65mm joka 120° Asennusohjeiden mukaisesti Muut lisävarusteet tulee ostaa erikseen
Pääte	Liitäntänavat: max 2x4mm², valaisimen lenkitysmahdollisuus max 2x2.5mm². Kierroksellinen suojakotelo, jonka suurin halkaisija on Ø12.5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	9,3kg / 10,7kg
Laatikon mitat [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm

## Tekniset tiedot

LED-moduuli	Kyllä
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	50000h
Ulkoinen ohjaus	Himmennä. TRIAC (KGP) (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	6,7W
Valaisimen wattimäärä	8,5W
Lampun valovirta	1059lm
Valaisimen valovirta	146lm
Valaisimen tehokkuus	17,2lm/W
ULOR	10%
Väriämpötila	3000K
Väriyhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	> 50 000h
L90B10 [wg LM-80]	> 38 000h
Power Factor valaisin	PF 0,90
THD-tekijä	20%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	TA MAX=+65°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen / EPREL

Valinnaisesti valaisin on saatavilla myös:

- luokan I turvaversiona
  - 2700K LED-väriämpötilalla [I/I]
  - eri valovirta-arvoilla
  - versiossa, jossa on ylijännitesuoja (SPD)
  - eri valaisimen värissä (RAL-väripaletin mukaan)
  - eri valaisimen korkeudelle
- Myyntiehdot ja muut tiedot sovitavissa Norlys-myyntiosaston kanssa.

Ryntäysvirta	8A / 10µs
BUG-arviointi	B0-U2-G1

## Lisätarvikkeet myydään erikseen

3086GA0009	Asennusadapteri
3080GA0009	Asennusadapteri
206GA0010	Maakiinnike
206GA0S10	Adapteri betoniperustukseen
205ZX0010	Ankkuri betonointiin



## Varaosat

ZS1479zx0013

Huoltosarja.

## Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot

Photometriset IES-tiedostot

BIM ArchiCAD

## Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1479GA	KUUMASINKITYS	-
1479BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.