



Typ av armatur

|                       |                                                                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ armatur           | Pollare                                                                                                                           |
| Fotometrisk kropp     | Roterande symmetriskt lys som är täckt ovanifrån.                                                                                 |
| Armaturens egenskaper | En pollarlampa med en stabil och hållbar konstruktion. Används för belysning av privata områden och andra arkitektoniska koncept. |

Allmän information

|                            |                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material                   | Galvaniserad stål Varmförzinkat och pulverlackerat stål. PMMA, opal Silikontätning.                                                                             |
| Monteringsmetod            | Montering av armatur: 3 hål ø9 mm, på diameter ø65 mm varje 120°. Enligt bifogade installationsanvisningar. Andra tillbehör ska köpas separat.                  |
| Terminal                   | Anslutningsterminaler: max 2x4mm <sup>2</sup> , möjlighet att ögla armaturen max 2x2,5mm <sup>2</sup> . Kabel i rund mantel med en maximal diameter på ø12,5mm. |
| Typ ljuskälla              | LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrollodn av en behörig elektriker                  |
| Ljusstyrning               | Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)                                                                                                           |
| Armaturvikt netto / brutto | 9,3kg / 10,7kg                                                                                                                                                  |
| Förpackning mått [cm]      | 20,5cm x 20,5cm x 91cm                                                                                                                                          |

Teknisk data

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| LED-modul                          | Ja                                   |
| Drivdon                            | Ja                                   |
| Drivdon hållbarhet                 | 50000h                               |
| Külsö ellenörzés                   | Dims. TRIAC (KGP). (Användarhandbok) |
| Led modul effekt                   | 6,7W                                 |
| Armatur effekt                     | 8,5W                                 |
| Lumen modul                        | 1059lm                               |
| Lumen ut                           | 146lm                                |
| Armaturens effekt                  | 17,2lm/W                             |
| ULOR                               | 10%                                  |
| Färgtemperatur                     | 3000K                                |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse)  | SDCM3                                |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra)        | 80                                   |
| L80B20 [wg LM-80]                  | >50 000h                             |
| L90B10 [wg LM-80]                  | >38 000h                             |
| Effektfaktor                       | PF 0,90                              |
| THD-faktor                         | 20%                                  |
| Ta nominel:                        | +25°C                                |
| Omgivningens driftstemp. intervall | TA MAX=+65°C                         |

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass **A** / EPREL

Armaturen finns också tillgänglig:  
 - i en säkerhetsversion för klass I.  
 - med en färgtemperatur på 2700K LED [1/1].  
 - för ett annat ljusflödesvärde.  
 - i en version med ett överspänningskydd (SPD).  
 - i en annan armaturfärg (enligt RAL-färgpaletten).  
 - för en annan armaturhöjd.  
 Försäljningsvillkor och annan information, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

|                |           |
|----------------|-----------|
| Inrush current | 8A / 10µs |
| BUG-bedömning  | B0-U2-G1  |

Tillbehör Säljs separat

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| 3086GA0009 | Monteringsadapter           |
| 3080GA0009 | Monteringsadapter           |
| 206GA0010  | Markankare                  |
| 206GA0S10  | Adapter för betongfundament |
| 205ZX0010  | Ankare för ingjutning       |

**Reservdelar**

ZS1479zx0013

Service kit.

**Filer som kan laddas ned**

Photometric LDT files

Photometric IES files

BIM ArchiCAD