



Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Toppskuggad rotationssymmetrisk lys.
Armaturens egenskaper	En pollarlampa med en stabil og hållbar konstruktion. Används för belysning av privata områden og andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Galvaniserad stål Varmförzinkat og pulverlackerat stål. PMMA, opal Silikontätning.
Monteringsmetod	Montering av armatur: 3 hål ø9 mm, på diameter ø65 mm varje 120°. Enligt bifogade installationsanvisningar. Andra tillbehör ska köpas separat.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 2x4mm <sup>2</sup> , möjlighet att øgla armaturen max 2x2,5mm <sup>2</sup> . Kabel i rund mantel med en maximal diameter på ø12,5mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrollodon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturvikt netto / brutto	9,3kg / 10,7kg
Förpackning mått [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm

Teknisk data

LED-modul	Ja
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	50000h
Külsö ellenörzés	Dims. TRIAC (KGP). (Användarhandbok)
Led modul effekt	6,7W
Armatur effekt	8,5W
Lumen modul	1059lm
Lumen ut	146lm
Armaturens effekt	17,2lm/W
ULOR	10%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Effektfaktor	PF 0,90
THD-faktor	20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass **A** / EPREL

Armaturen finns också tillgänglig:

- i en säkerhetsversion för klass I.
- med en färgtemperatur på 2700K LED [1/1].
- för ett annat ljusflödesvärde.
- i en version med ett överspänningskydd (SPD).
- i en annan armaturfärg (enligt RAL-färgpaletten).
- för en annan armaturhöjd.

Försäljningsvillkor og annan information, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Inrush current	8A / 10µs
BUG-bedömning	B0-U2-G1

Tillbehör Säljs separat

3086GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Ankare för ingjutning
206GA0S10	Adapter för betongfundament
206GA0010	Markankare
3080GA0009	Monteringsadapter



## Reservdelar

ZS1479zx0013

Service kit.

## Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files

Photometric IES files

BIM ArchiCAD

## Index

Art	Färg	RAL
1479BL	SVART	9005
1479GA	VARMFÖRZINKNING	-

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.