



## Typ svítidla

Fotometrické tělo	Světlo objeveno
Charakteristiky svítidla	Moderní designové svítidlo v kombinaci s dekorativním křišťálovým stínidlem a odolným a stabilním krytem.

## Obecné informace

Materiály	Ocel žárově zinkovaná a práškově lakovaná. Čočka - křišťálové sklo, satén uvnitř. Stínidlo může časem získat jantarovou barvu.
Metoda montáže	Upevnění svítidla: 3 otvory $\varnothing 9\text{mm}$ o průměru $\varnothing 65\text{mm}$ každých $120^\circ$ .
Terminál	Připojovací svorky: max $3 \times 4\text{mm}^2$ , možnost připojit svítidlo do smyčky max $3 \times 2,5\text{mm}^2$ . Kulatý vodič v izolaci s průměrem max $\varnothing 12,5\text{mm}$ .
Typ světelného zdroje	Lampa E27
Čistá hmotnost svítidla	14,25kg
Rozměry krabice [cm]	97cm x 18,5cm x 18,5cm

## Technické údaje

Příkon světelného zdroje	max 46W / LED 9W
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Možnost objednat svítidlo s LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (stmívatelné).

## Příslušenství prodává se samostatně

3086GA0009	Montážní adaptér
205ZX0010	Kotvení do betonu
206GA0S10	Adaptér pro betonový základ
206GA0010	Zemní kotevní prvky

## Doporučené světelné zdroje

Osram LED Parathom Classic E27	Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27
Osram ECO PRO Classic 46 $\Leftrightarrow$ 60W E27	Philips ECO Classic 42 $\Leftrightarrow$ 60W E27

## Náhradní díly

09156029	Stínitko - servisní sada
46999021	LEDE27 žárovka

## Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
--------------------------	--------------------------

Příručka

## Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1560BL	ČERNÁ	9005
1560GR	GRAFIT	7016
1560GA	ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ	-

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.