



Type de luminaire	
Type de luminaire	Luminaire de poteau.
Répartition photométrique	Lumière découverte
Caractéristiques du luminaire	Luminaire de design moderne avec une combinaison d'abat-jour en cristal décoratif et d'une enceinte durable et stable.

Informations générales	
Matériaux	Acier peint par poudrage. Diffuseur - verre cristal, satiné à l'intérieur. L'abat-jour peut prendre une teinte ambrée avec le temps.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : 3 trous ø9mm avec un diamètre de ø65mm chaque 120°.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x4mm <sup>2</sup> , possibilité de connecter le luminaire en boucle max 3x2,5mm <sup>2</sup> . Un fil rond dans l'isolation avec un diamètre de max ø12,5mm.
Type de source lumineuse	Lampe E27
Poids net du luminaire	14,25kg
Dimensions du carton [cm]	97cm x 18,5cm x 18,5cm

Données techniques	
Lampe E27	Oui
Puissance racordée de la source lumineuse	max 46W / LED 9W
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	Ta max=+65°C
Possibilité de commander le luminaire avec LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dimmable).	

Accessoires <small>Vendu séparément</small>	
3086GA0009	Adaptateur de montage
206GA0010	Ancrage au sol
206GA0S10	Adaptateur pour fondation en béton
205ZX0010	Ancre à bétonner

Sources lumineuses recommandées	
Osram LED Parathom Classic E27	Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27
Osram ECO PRO Classic 46 <=> 60W E27	Philips ECO Classic 42 <=> 60W E27

Pièces détachées	
09156029	Abat-jour - kit de service
46999021	Lampe LED E27

Fichiers à télécharger	
Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index		
Index	Couleur	RAL
1560GA	GALVANISATION À CHAUD	-
1560GR	GRAPHITE	7016
1560SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.