



Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Світло виявлене
Характеристики світильника	Сучасний світильник з поєднанням декоративного кришталевого абажура та міцного і стійкого корпусу.

Загальна інформація

Матеріали	Порошкове покриття сталі. Лінза - кришталі, сатин всередині. З часом абажур може набувати бурштинового кольору.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 3 отвори $\varnothing 9\text{mm}$ з діаметром $\varnothing 65\text{mm}$ кожні 120° .
Термінал	Клеми підключення: макс. $3 \times 4\text{mm}^2$, можливість підключення світильника в петлю макс. $3 \times 2,5\text{mm}^2$. Круглий провід в ізоляції з діаметром макс. $\varnothing 12,5\text{mm}$.
Тип джерела світла	Лампа E27
Вага світильника нетто	14,25kg
Розміри коробки [cm]	97cm x 18,5cm x 18,5cm

Технічні дані

Лампа E27	Так
Потужність джерела світла	max 46W / LED 9W
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Можливість замовлення світильника з LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (з можливістю регулювання яскравості).

Акcesуари продається окремо

3086GA0009	Монтажний адаптер
205ZX0010	Заливка анкерів
206GA0S10	Перехідник для бетонного фундаменту
206GA0010	Якір для кріплення до землі

Рекомендовані джерела світла

Osram LED Parathom Classic E27	Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27
Osram ECO PRO Classic 46<=>60W E27	Philips ECO Classic 42<=>60W E27

Запасні частини

09156029	Абажур - сервісний комплект
46999021	Лампа LED E27

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1560GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-
1560GR	ГРАФІТ	7016
1560BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.