



### Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Світло виявлене
Характеристики світильника	Сучасний світильник з поєднанням декоративного кришталевого абажура та міцного і стійкого корпусу.

### Загальна інформація

Матеріали	Порошкове покриття сталі. Лінза - кришталі, сатин всередині. З часом абажур може набувати бурштинового кольору.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 3 отвори Ø9мм з діаметром Ø65мм кожні 120°.
Термінал	Клеми підключення: макс 3x2,5мм², можливість підключення світильника в петлю макс 3x2,5мм². Круглий провід в ізоляції з діаметром макс Ø12,5мм.
Тип джерела світла	Лампа E27
Вага світильника нетто	14,25kg
Розміри коробки [cm]	97cm x 18,5cm x 18,5cm

### Технічні дані

Лампа E27	Так
Потужність джерела світла	max 46W / LED 9W
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Можливість замовлення світильника з LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (з можливістю регулювання яскравості).

### Акcesуари продається окремо

3086GA0009	Монтажний адаптер
205ZX0010	Заливка анкерів
206GA0S10	Перехідник для бетонного фундаменту
206GA0010	Якір для кріплення до землі

### Рекомендовані джерела світла

Osram LED Parathom Classic E27	Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27
Osram ECO PRO Classic 46<=>60W E27	Philips ECO Classic 42<=>60W E27

### Запасні частини

09156029	Абажур - сервісний комплект
46999021	Лампа LED E27

### Файли для завантаження

Посібник

### Індекси

Індекс	Колір	RAL
1560GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-
1560GR	ГРАФІТ	7016
1560BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.