



## Typ svítidla

Fotometrické tělo	Světlo objeveno
Charakteristiky svítidla	Moderní designové svítidlo s kombinací dekorativního křišťálového stínítka a odolného a stabilního krytu

## Obecné informace

Materiály	Ocel žárově zinkovaná a práškově lakovaná. Čočka - křišťálové sklo, satén uvnitř. Stínidlo může časem získat jantarovou barvu.
Metoda montáže	Upevnění svítidla: 3 otvory ø9mm s průměrem ø65mm každých 120°.
Terminál	Připojovací svorky: max 3x4mm <sup>2</sup> , možnost zapojení svítidla do smyčky max 3x2,5mm <sup>2</sup> . Kulatý izolovaný kabel s průměrem max ø12,5mm.
Typ světelného zdroje	Lampa E27 Vyměnitelný světelný zdroj uživatelem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	14,26kg / 15,71kg
Rozměry krabice [cm]	97cm x 18,5cm x 18,5cm
Rozměry svítidla [cm]	85cm x 12cm x 12cm

## Technické údaje

Příkon světelného zdroje	LED max 9W
Příkon svítidla	LED max 9W
ULOR	75%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	TA MAX=+65°C

Možnost objednat svítidlo s LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (stmívatelné).

## Příslušenství prodává se samostatně

3086GA0009	Montážní adaptér
206GA0010	Zemní kotevní prvky
206GA0S10	Adaptér pro betonový základ
205ZX0010	Kotvení do betonu

## Doporučené světelné zdroje

Osram LED Parathom Classic E27	Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27
Osram ECO PRO Classic 46 => 60W E27	Philips ECO Classic 42 => 60W E27

## Náhradní díly

915600229	Stínítka - servisní sada
-----------	--------------------------

## Soubory ke stažení

Příručka

## Index

Rejstřík	Barva	RAL
1560BL	ČERNÁ	9005
1560GR	GRAFIT	7016
1560GA	ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ	-

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.