



Typ svítidla

Fotometrické tělo	Světlo objeveno
Charakteristiky svítidla	Moderní designové svítidlo s kombinací dekorativního křišťálového stínítka a odolného a stabilního krytu

Obecné informace

Materiály	Ocel žárově zinkovaná a práškově lakovaná. Čočka - křišťálové sklo, satén uvnitř. Stínidlo může časem získat jantarovou barvu.
Metoda montáže	Upevnění svítidla: 3 otvory ø9mm s průměrem ø65mm každých 120°.
Terminál	Připojovací svorky: max 3x4mm ² , možnost zapojení svítidla do smyčky max 3x2,5mm ² . Kulatý izolovaný kabel s průměrem max ø12,5mm.
Typ světelného zdroje	Lampa E27 Vyměnitelný světelný zdroj uživatelem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	14,26kg / 15,71kg
Rozměry krabice [cm]	97cm x 18,5cm x 18,5cm
Rozměry svítidla [cm]	85cm x 12cm x 12cm

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	LED max 9W
Příkon svítidla	LED max 9W
ULOR	75%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Možnost objednat svítidlo s LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (stmívatelné).

Příslušenství prodává se samostatně

3086GA0009	Montážní adaptér
205ZX0010	Kotvení do betonu
206GA0S10	Adaptér pro betonový základ
206GA0010	Zemní kotevní prvky

Doporučené světelné zdroje

Osram LED Parathom Classic E27	Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27
Osram ECO PRO Classic 46 => 60W E27	Philips ECO Classic 42 => 60W E27

Náhradní díly

915600229	Stínítka - servisní sada
-----------	--------------------------

Soubory ke stažení

Příručka

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1560BL	ČERNÁ	9005
1560GR	GRAFIT	7016
1560GA	ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ	-

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.