



Type af armatur

Fotometrisk krop	Lys opdaget
Egenskaber ved armaturet	Moderne designarmatur med en kombination af dekorativ lampeskærm i krystal og holdbart og stabilt kabinet

Generel information

Materialer	Pulverlakeret stål. Linse - krystalglas, satin indvendig. Lampeskærmen kan med tiden få en ravfarvet nuance.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 3 huller \varnothing 9mm med en diameter på \varnothing 65mm hver 120° .
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks 3x4mm ² , mulighed for at tilslutte armatur i sløjfe maks 3x2,5mm ² . Rundt isoleret kabel med en diameter på maks \varnothing 12,5mm.
Type af lyskilde	Lampe E27 Udskiftelig lyskilde af en slutbruger
Armaturens vægt netto / brutto	14,26kg / 15,71kg
Boksdimensioner [cm]	97cm x 18,5cm x 18,5cm
Luminaimål [cm]	85cm x 12cm x 12cm

Tekniske data

Lampe E27	Ja
Lyskilde wattstyrke	LED max 9W
Armatur wattforbrug	LED max 9W
ULOR	75%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	TA MAX=+65°C

Mulighed for at bestille armaturet med LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dæmpbar).

Tilbehør sælges separat

3086GA0009	Monteringsadapter
206GA0010	Jordanker
206GA0S10	Adapter til betonfundament
205ZX0010	Anker til indstøbning

Anbefalede lyskilder

Osram LED Parathom Classic E27	Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27
Osram ECO PRO Classic 46 <=> 60W E27	Philips ECO Classic 42 <=> 60W E27

Reservedele

915600229	Lampeskærm - servicekit
-----------	-------------------------

Filer til download

Manuale

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1560GR	GRAFIT	7016
1560BL	SORT	9005
1560GA	VARMFORZINKNING	-

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.