



## Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha Valgus avastatud

Valgusti omadused Moodsa disainiga valgusti, millel on dekoratiivse kristall-lambivarju ja vastupidava ning stabiilse korpuse kombinatsioon

## Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud teras. Objektiiv - kristallklaas, satiin sees. Lambi kupl võib ajaga omandada merevaigu värvi.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 3 auku ø9mm läbimõõduga ø65mm iga 120°.
Terminal	Ühendusterminalid: max 3x4mm <sup>2</sup> , võimalus ühendada valgusti paralleelselt max 3x2,5mm <sup>2</sup> . Ümara isoleeritud kaabli läbimõõt max ø12,5mm.
Valgusallika tüüp	Lambipirn E27 Lõppkasutaja poolt asendatav valgusallikas.
Valgusti kaal neto / bruto	14,26kg / 15,71kg
Kasti mõõtmed [cm]	97cm x 18,5cm x 18,5cm
Valgusti mõõtmed [cm]	85cm x 12cm x 12cm

## Tehnilised andmed

Lamp E27	Jah
Valgusallika võimsus	LED max 9W
Valgusti võimsus	LED max 9W
ULOR	75%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

Võimalus tellida valgusti LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (hämardatav).

## Tarvikud müüakse eraldi

3086GA0009	Paigaldusadapter
205ZX0010	Ankur betoneerimiseks
206GA0S10	Adapter betoonvundamendile
206GA0010	Maapindankur

## Soovitavad valgusallikad

Osram LED Parathom Classic E27	Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27
Osram ECO PRO Classic 46 <=> 60W E27	Philips ECO Classic 42 <=> 60W E27

## Varuosad

915600229	Lambivari - hoolduskomplekt
-----------	-----------------------------

## Failid allalaadimiseks

Käsiraamat

## Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1560GR	GRAFIIT	7016
1560GA	KUUMTSINKIMINE	-
1560BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiesakonnaga.