



Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz descoberta
Características da luminária	Luminária de design moderno com uma combinação de abajur de cristal decorativo e carcaça durável e estável

Informação geral

Materiais	Aço revestido a pó. Lente - vidro de cristal, acetinado por dentro. O abajur pode adquirir uma cor âmbar com o tempo.
Método de montagem	Fixação da luminária: 3 furos $\varnothing 9\text{mm}$ com um diâmetro de $\varnothing 65\text{mm}$ a cada 120° .
Terminal	Terminais de conexão: máx. $3 \times 4\text{mm}^2$, possibilidade de conectar luminária em loop máx. $3 \times 2,5\text{mm}^2$. Cabo isolado redondo com um diâmetro de máx. $\varnothing 12,5\text{mm}$.
Tipo de fonte de luz	Lâmpada E27 Fonte de luz substituível pelo usuário final.
Peso líquido/bruto do luminária	14,26kg / 15,71kg
Dimensões da caixa [cm]	97cm x 18,5cm x 18,5cm
Dimensões da luminária [cm]	85cm x 12cm x 12cm

Dados técnicos

Potência da fonte de luz	LED max 9W
Potência do luminário	LED max 9W
ULOR	75%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Possibilidade de encomendar a luminária com LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dimerizável).

Acessórios vendido separadamente

3086GA0009	Adaptador de montagem
205ZX0010	Âncora de concretagem
206GA0S10	Adaptador para fundação de concreto
206GA0010	Âncora de solo

Fontes de luz recomendadas

Osram LED Parathom Classic E27	Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27
Osram ECO PRO Classic 46 <=> 60W E27	Philips ECO Classic 42 <=> 60W E27

Peças de reposição

915600229	Abajur - kit de serviço
-----------	-------------------------

Arquivos para download

Manual

Índices

Índice	Cor	RAL
1560GA	GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE	-
1560GR	GRAFITE	7016
1560BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.