



## Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Valo löydetty
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jossa on moderni muotoilu ja joka yhdistää koristeellisen kristallivarjostimen kestäväään ja vakaan valaisinkoteloon

## Yleistä tietoa

Materiaalit	Kuumagalvanoitu teräs. Kuumasinkitty ja pulverimaalattu teräs. Linssi - kristallilasi, satiinisus. Lampunvarjostin voi ajan myötä saada meripihkan sävyn.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 2 reikää Ø 6,8 mm, väli 38 mm, Muut tarvikkeet on ostettava erikseen
Pääte	Liitäntäterminaalit: max 3x2,5mm <sup>2</sup> , Mahdollisuus liittää valaisin silmukkaan max 3x2,5mm <sup>2</sup> , Pyöreä eristetty kaapeli maksimihalkaisijaltaan Ø12,5mm
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli AC integroitu
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	5,8kg / 6,9kg

## Tekniset tiedot

LED-moduuli	Kyllä
Ulkoisen ohjaus	Vaihein himmennin Lumens LED AC (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	4W
Valaisimen wattimäärä	4W
Lampun valovirta	352lm
Väriämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor valaisin	PF 0,95
THD-tekijä	20%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	Ta max=+65°C
Ryntäysvirta	17mA / 60ms

## Lisätarvikkeet myydään erikseen

204GA0009	Maakiinnike
203ZX0009	Ankkuri betonointiin

## Varaosat

ZS1561zx0008	Huoltosarja.
--------------	--------------

## Tiedostot ladattavaksi

Manuaali

## Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1561GR	GRAFIITTI	7016
1561GA	KUUMASINKITYS	-
1561BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.