



| Typ Oprawy | |
|------------------------|--|
| Rodzaj oprawy | Oprawa słupkowa. |
| Bryła fotometryczna | Światło odkryte |
| Charakterystyka oprawy | Oprawa o nowoczesnym wzornictwie, w której wykorzystano połączenie ozdobnego klosza kryształowego z trwałą, i stabilną obudową oprawy. |

| Informacje o oprawie | |
|----------------------------|--|
| Materiały | Stal cynkowana ogniowo. Stal cynkowana ogniowo i malowana proszkowo. Klosz- szkło kryształowe satynowane od wewnątrz. Klosz z upływem czasu może nabierać bursztynowego koloru. |
| Sposób montażu | Mocowanie oprawy: 2 otwory \varnothing 6,8mm w odległości 38mm. Pozostałe akcesoria należy dokupić oddzielnie. |
| Przyłącze | Zaciski podłączeniowe: max 3x2,5mm ² , możliwość podłączenia oprawy w pętle max 3x2,5mm ² . Przewód w oponie okrągłej o średnicy max \varnothing 12,5mm. |
| Typ źródła światła | Moduł LED zintegrowany AC |
| Sterowanie światłem | Oprawa ściemniająca fazowo TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE) |
| Waga oprawy netto / brutto | 5,8kg / 6,9kg |

| Dane techniczne | |
|--------------------------------|---|
| Moduł LED | Tak |
| Sterowanie zewnętrzne | Ściemnianie fazowe Lumens LED AC (Instrukcja obsługi) |
| Moc źródła światła | 4W |
| Moc oprawy | 4W |
| Strumień źródła światła | 352lm |
| Barwa LED | 3000K |
| Chromatyczność LED | SDCM3 |
| CRI | 80 |
| L70B50 [wg LM-80] | >50 000h |
| Zagrożenie fotobiologiczne LED | RG0 lub RG1 |
| Współczynnik mocy oprawy | PF 0,95 |
| Współczynnik THD | 20% |
| Ta znamionowa otoczenia | +25°C |
| Ta zakresu pracy otoczenia | Ta max=+65°C |
| Prąd rozruchowy | 17mA / 60ms |

| Akcesoria <small>sprzedawane oddzielnie</small> | |
|---|------------------------|
| 204GA0009 | Kotwa do gruntu |
| 203ZX0009 | Kotwa do zabetonowania |

| Części zamienne | |
|-----------------|-------------------|
| ZS1561zx0008 | Zestaw serwisowy. |

| Pliki do pobrania | |
|--------------------|--|
| Instrukcja montażu | |

| Tabela indeksów | | |
|-----------------|---------------|------|
| Indeks | Kolor | RAL |
| 1561BL0008 | CZARNY | 9005 |
| 1561GR0008 | GRAFITOWY | 7016 |
| 1561GA0008 | OCYNK OGNIOWY | - |

Pozostałe kolory wg wzornika "Colors Template" - na zamówienie, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.