



## Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Ljuset upptäckt
Armaturens egenskaper	En armatur med modern design, som använder en kombination av en dekorativ kristall lampskärm med ett hållbart och stabilt armaturhölje.

## Allmän information

Material	Galvaniserad stål Varmförzinkat och pulverlackerat stål. Lins - kristallglas, satinerad insida. Lampskärmen kan få en bärnstensfärgad nyans med tiden.
Monteringsmetod	Montering av armaturen: 2 hål $\varnothing$ 6,8 mm, avstånd 38 mm, Andra tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsplintar: max 3x2,5mm <sup>2</sup> , Möjlighet att ansluta armatur i slinga max 3x2,5mm <sup>2</sup> , Rund isolerad kabel med en diameter på max $\varnothing$ 12,5mm.
Typ ljuskälla	LED modul AC
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturvikt netto / brutto	5,8kg / 6,9kg

## Teknisk data

LED-modul	Ja
Külsö ellenörzés	Fasdimning Lumen LED AC. (Användarhandbok)
Led modul effekt	4W
Armatur effekt	4W
Lumen modul	352lm
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Effektfaktor	PF 0,95
THD-faktor	20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C
Inrush current	17mA / 60ms

## Tillbehör Säljs separat

204GA0009	Markankare
203ZX0009	Ankare för ingjutning

## Reservdelar

ZS1561zx0008	Service kit.
--------------	--------------

## Filer som kan laddas ned

Manualer