



## Type af armatur

Fotometrisk krop	Lys opdaget
Egenskaber ved armaturet	En lampearmatur med et moderne design, der kombinerer en dekorativ krystal lampeskærm med en holdbar og stabil lampearmatur base

## Generel information

Materialer	Varmgalvaniseret stål. Varmgalvaniseret og pulverlakeret stål. Linse - krystalglas, satin indvendig. Lampeskærmen kan med tiden få en ravfarvet nuance.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 2 huller $\varnothing$ 6,8mm, afstand 38mm
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks. 2x2,5mm <sup>2</sup> , Mulighed for at tilslutte armatur i sløjfe maks. 2x2,5mm <sup>2</sup> Rundt isoleret kabel med en diameter på maks. $\varnothing$ 12,5mm
Type af lyskilde	LED-modul AC integreret Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand.
Armaturens vægt netto / brutto	6,06kg / 6,68kg
Boksdimensioner [cm]	89,5cm x 11,5cm x 11,5cm

## Tekniske data

LED-modul	Ja
Extern kontrol	Fasedæmper Lumen LED AC (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	4W
Armatur wattforbrug	4W
Lampe lysstrøm	439lm
Luminares lysstrøm	330lm
Effektivitet af armaturet	82,5lm/W
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
Power Factor armatur	PF>0,98
THD-faktor	< 20%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse / EPREL

Startstrøm	17mA / 60ms
------------	-------------

## Tilbehør sælges separat

204GA0009	Jordanker
203ZX0009	Anker til indstøbning

## Reservedele

ZS1561zx0009	Servicesæt.
--------------	-------------

## Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

## Indekser

Indeks	Farve	RAL
1561GR	GRAFIT	7016
1561BL	SORT	9005
1561GA	VARMFORZINKNING	-

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.