



## Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Світло виявлене
Характеристики світильника	Світильник з сучасним дизайном, що поєднує декоративний кришталевий абажур з міцною та стійкою основою світильника

## Загальна інформація

Матеріали	Гарячецинкована сталь. Гарячецинкована та порошково-пофарбована сталь. Лінза - кришталевий, сатин всередині. З часом абажур може набувати бурштинового кольору.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 2 отвори $\varnothing$ 6,8 мм, відстань 38 мм
Термінал	Клеми з'єднання: макс 2x2,5мм <sup>2</sup> , Можливість з'єднання світильника у петлю макс 2x2,5мм <sup>2</sup> Круглий ізолюваний кабель діаметром макс $\varnothing$ 12,5мм
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль з вбудованим змінним струмом Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем.
Керування освітленням	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вага світильника нетто / брутто	6,06kg / 6,68kg
Розміри коробки [cm]	89,5cm x 11,5cm x 11,5cm

## Технічні дані

Світлодіодний модуль	Так
Зовнішнє керування	Фазовий димер Lumens LED AC (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	4W
Потужність світильника	4W
Світловий потік лампи	439lm
Світловий потік світильника	330lm
Ефективність світильника	82,5lm/W
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG0 або RG1
Світильник Power Factor	PF>0,98
Фактор THD	< 20%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності **A** / **E** EPREL

Пусковий струм	17mA / 60ms
----------------	-------------

## Акcesуари продається окремо

204GA0009	Якір для кріплення до землі
203ZX0009	Заливка анкерів

## Запасні частини

ZS1561zx0009	Набір послуг.
--------------	---------------

## Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

## Індекси

Індекс	Колір	RAL
1561GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-
1561GR	ГРАФІТ	7016
1561BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.