



## Type af armatur

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Fotometrisk krop         | Lys opdaget  |
| Egenskaber ved armaturet | En armatur med et moderne design, som kombinerer en dekorativ lampeskærm af krystal med en holdbar og stabil base. |

## Generel information

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Materialer                     | Varmgalvaniseret stål. Varmgalvaniseret og pulverlakeret stål. Linse - krystalglas, satin indvendig. Lampeskærmen kan med tiden få en ravfarvet nuance.  |
| Monteringsmetode               | Montering af armaturet: 2 huller $\varnothing 6,8$ mm med en afstand på 38 mm  |
| Terminal                       | Tilslutningsterminaler: maks. $2 \times 2,5 \text{ mm}^2$<br>Mulighed for tilslutning af armaturet i løkker af maks. $2 \times 2,5 \text{ mm}^2$<br>Rundt isoleret kabel med en maksimal diameter på $\varnothing 12,5 \text{ mm}$ |
| Type af lyskilde               | LED-modul AC integreret<br>Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand.   |
| Armaturens vægt netto / brutto | 6,06kg / 6,68kg  |
| Boksdimensioner [cm]           | 89,5cm x 11,5cm x 11,5cm   |

## Tekniske data

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| LED-modul                           | Ja                                     |
| Extern kontrol                      | Fasedæmper Lumen LED AC (Brugermanual) |
| Lyskilde wattstyrke                 | 4W                                     |
| Armatur wattforbrug                 | 4W                                     |
| Lampe lysstrøm                      | 439lm                                  |
| Luminares lysstrøm                  | 330lm                                  |
| Effektivitet af armaturet           | 82,5lm/W                               |
| ULOR                                | 83%                                    |
| Farvetemperatur                     | 3000K                                  |
| Farvekonsistens (McAdam-ellipse)    | SDCM3                                  |
| Farvegengivelsesindeks CRI          | 80                                     |
| Power Factor armatur                | PF > 0,98                              |
| Ta Nominel temperatur               | +25°C                                  |
| Områdets driftstemp. for omgivelser | -20...+45°C                            |

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse / EPREL

|            |             |
|------------|-------------|
| Startstrøm | 17mA / 60ms |
|------------|-------------|

## Tilbehør sælges separat

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| 204GA0009 | Jordanker             |
| 203ZX0009 | Anker til indstøbning |

## Reservedele

|              |             |
|--------------|-------------|
| ZS1561zx0010 | Servicesæt. |
|--------------|-------------|

## Filer til download

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Fotometriske LDT-filer | Fotometriske IES filer |
| Manuale                |                        |

## Indekser

| Indeks | Farve           | RAL  |
|--------|-----------------|------|
| 1561GR | GRAFIT          | 7016 |
| 1561BL | SORT            | 9005 |
| 1561GA | VARMFORZINKNING | -    |

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.