



## Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper Licht entdeckt

Merkmale der Leuchte Eine Leuchte mit modernem Design, die einen dekorativen Kristalllampenschirm mit einer langlebigen und stabilen Basis kombiniert.

## Allgemeine Informationen

Materialien	Feuerverzinkter Stahl. Feuerverzinkter und pulverbeschichteter Stahl. Linse - Kristallglas, innen satiniert. Der Lampenschirm kann mit der Zeit eine bernsteinfarbene Farbe annehmen.
Montagemethode	Montage der Leuchte: 2 Löcher $\varnothing 6,8\text{mm}$ im Abstand von 38mm
Terminal	Anschlussklemmen: max. $2 \times 2,5\text{mm}^2$ Möglichkeit, die Leuchte in Schleifen von max. $2 \times 2,5\text{mm}^2$ zu verbinden Rundes, isoliertes Kabel mit einem maximalen Durchmesser von $\varnothing 12,5\text{mm}$
Art der Lichtquelle	LED-Modul AC integriert Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	6,06kg / 6,68kg
Boxabmessungen [cm]	89,5cm x 11,5cm x 11,5cm

## Technische Daten

LED-Modul	Ja
Externe Steuerung	Phasen-Dimmer Lumens LED AC (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	4W
Leuchtenleistung	4W
Lampenlichtstrom	439lm
Lichtstrom der Leuchte	330lm
Effizienz der Leuchte	82,5lm/W
ULOR	83%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
Leistungsfaktor-Leuchte	PF > 0,98
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **A** / **EPREL**

Einschaltstrom 17mA / 60ms

## Zubehör separat erhältlich

204GA0009	Bodenanker
203ZX0009	Anker zum Einbetonieren

## Ersatzteile

ZS1561zx0010 Service-Set.

## Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien Photometrische IES-Dateien

Handbuch

## Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
1561GA	FEUERVERZINKUNG	-
1561GR	GRAPHIT	7016
1561SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.