



Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Valo löydetty
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jossa on moderni muotoilu, yhdistää koristeellisen kristallivarjostimen kestäväään ja vakaaseen jalustaan.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Kuumagalvanoitu teräs. Kuumasinkitty ja pulverimaalattu teräs. Linssi - kristallilasi, satiinisus. Lampunvarjostin voi ajan myötä saada meripihkan sävyn.
Asennustapa	Valaisimen asennus: 2 reikää ø6,8 mm etäisyydellä 38 mm
Pääte	Liitännät: max 2x2.5mm ² Valaisimen kytkemismahdollisuus silmukoina max. 2x2.5mm ² Pyöreä eristetty kaapeli, jonka maksimi halkaisija on ø12.5mm
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli AC integroitu Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	6,06kg / 6,68kg
Laatikon mitat [cm]	89,5cm x 11,5cm x 11,5cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Kyllä
Ulkoisen ohjaus	Vaihein himmennin Lumens LED AC (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	4W
Valaisimen wattimäärä	4W
Lampun valovirta	439lm
Valaisimen valovirta	330lm
Valaisimen tehokkuus	82,5lm/W
ULOR	83%
Väriämpötila	3000K
Väriyhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
Power Factor valaisin	PF>0,98
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen /

Ryntäysvirta	17mA / 60ms
--------------	-------------

Lisätarvikkeet myydään erikseen

204GA0009	Maakiinnike
203ZX0009	Ankkuri betonointiin

Varaosat

ZS1561zx0010	Huoltosarja.
--------------	--------------

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1561GR	GRAFIITTI	7016
1561GA	KUUMASINKITYS	-
1561BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.