



Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα Ανακαλύφθηκε το φως

Χαρακτηριστικά του φωτιστικού Ένα φωτιστικό με μοντέρνο σχεδιασμό, που συνδυάζει ένα διακοσμητικό καπέλο από κρύσταλλο με μια ανθεκτική και σταθερή βάση.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά Γαλβανισμένος εν θερμώ χάλυβας. Γαλβανισμένος εν θερμώ και βαμμένος με πούδρα χάλυβας. Φακός - κρυστάλλινο γυαλί, σατινέ εσωτερικά. Το καπέλο της λάμπας με τον καιρό μπορεί να αποκτήσει ένα κεχριμπαρένιο χρώμα.

Μέθοδος τοποθέτησης Στερέωση του φωτιστικού: 2 τρύπες ϕ 6.8mm σε απόσταση 38mm.

Τερματικό Τερματικά σύνδεσης: max 2x2.5mm²
Δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε βρόχους μέγιστου 2x2.5mm²
Στρογγυλό μονωμένο καλώδιο με μέγιστη διάμετρο ϕ 12.5mm

Τύπος πηγής φωτός Ενσωματωμένο AC μονάδα LED
Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία.

Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού 6,06kg / 6,68kg

Διαστάσεις κουτιού [cm] 89,5cm x 11,5cm x 11,5cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED Ναι

Εξωτερικός έλεγχος Φάσης ρυθμιστής έντασης Lumens LED AC (Εγχειρίδιο χρήστη)

Ισχύς πηγής φωτός 4W

Ισχύς φωτιστικού 4W

Φωτεινή ροή λαμπτήρα 439lm

Ροή φωτός του φωτιστικού. 330lm

Απόδοση του φωτιστικού 82,5lm/W

ULOR 83%

Θερμοκρασία χρώματος 3000K

Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam) SDCM3

Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI 80

Φωτιστικό Power Factor PF>0,98

Ta Rated θερμοκρασία +25°C

Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος -20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης / EPREL

Ρεύμα εισροής 17mA / 60ms

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

204GA0009 Άγκυρα εδάφους

203ZX0009 Άγκυρα για σκυροδέτηση

Ανταλλακτικά

ZS1561zx0010 Ορισμός υπηρεσιών.

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT Φωτομετρικά αρχεία IES

Εγχειρίδιο

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
1561GA	ΒΑΦΗ EN ΘΕΡΜΩ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΟ	-
1561GR	ΓΡΑΦΙΤΗΣ	7016
1561BL	ΜΑΥΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.