



Type armatur

| | |
|---------------------------------|--|
| Type armatur | Stolpelys. |
| Fotometrisk kropp | Lys oppdaget |
| Karakteristikkene til armaturet | En armatur med et moderne design, som kombinerer en dekorativ lampeskjerm i krystall med en slitesterk og stabil base. |

Generell informasjon

| | |
|--------------------------------|---|
| Materialer | Galvanisert stål Varmgalvanisert og pulverlakkert stål. Linse - krystallglass, satin på innsiden. Lampeskjermen kan med tiden få en ravfarget tone. |
| Monteringsmetode | Montering av armaturen: 2 hull $\varnothing 6,8\text{mm}$ med en avstand på 38mm. |
| Terminal | Tilkoblingsterminaler: maks $2 \times 2,5\text{mm}^2$. Mulighet for tilkobling av armaturet i sløyfer på maks $2 \times 2,5\text{mm}^2$. Rund isolert kabel med en maksimal diameter på $\varnothing 12,5\text{mm}$. |
| Type lyskilde | LED modul AC Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. |
| Lysstyring | Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE) |
| Armaturens vekt netto / brutto | 6,06kg / 6,68kg |
| Forpakkingsstørrelse [cm] | 89,5cm x 11,5cm x 11,5cm |

Tekniske data

| | |
|----------------------------------|--|
| LED-modul | Ja |
| Ekstern kontroll | Fasedimming Lumens LED AC. (Brukerhåndbok) |
| Effekt W | 4W |
| Armatureffekt | 4W |
| Modul lumen | 439lm |
| Lumen ut | 330lm |
| Armatur Lumen/Watt | 82,5lm/W |
| ULOR | 83% |
| Fargetemperatur | 3000K |
| Farvekonsistens (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Fargegjengivelsesindeks | 80 |
| LED fotobiologisk trussel | RG0 or RG1 |
| Virkningsgrad | PF > 0,98 |
| Ta nominal: | +25°C |
| Omgivelsens driftstemp. område | -20...+45°C |

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse / EPREL

| | |
|----------------|-------------|
| Inrush current | 17mA / 60ms |
|----------------|-------------|

Tilbehør Selges separat

| | |
|-----------|----------------------|
| 204GA0009 | Bakkeanker |
| 203ZX0009 | Anker for innstøping |

Reservedeler

| | |
|--------------|--------------|
| ZS1561zx0010 | Service kit. |
|--------------|--------------|

Filer som kan lastes ned

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Photometric LDT files | Photometric IES files |
| Manual | |

Indekser

| Art.nr | Farge | RAL |
|--------|-------------------|------|
| 1561BL | SVART | 9005 |
| 1561GA | VARMGALVANISERING | - |

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.