



### Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Фотометрическое тело	Свет обнаружен
Характеристики светильника	Светильник с современным дизайном, сочетающий декоративный хрустальный абажур с прочным и устойчивым основанием светильника.

### Основная информация

материалы	Горячее оцинкование и порошковая окраска стали. С течением времени абажур может приобретать янтарный цвет.
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)

### Технические данные

Светодиодный модуль	да
Мощность источника света	4W
Мощность светильника	4W
Лампа светового потока	466lm
Световой световой поток	345lm
Эффективность светильника	86,3lm/W
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
Светильник с коэффициентом мощности	PF>0,98
Фактор THD	< 20%
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C
Пусковой ток	17mA / 60ms
Оценка BUG	B0-U3-G0

### аксессуары продано отдельно

204GA0009	Грунтовый анкер
203ZX0009	Анкер для бетонирования

### Запасные части

ZS1562zx0009	
--------------	--

### Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

### Индексы

Индекс	цвет	RAL
1562GA	ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ	-
1562GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
1562BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" – под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.