



Type de luminaire	
Type de luminaire	Luminaire de poteau.
Répartition photométrique	Lumière découverte
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire au design moderne, qui associe un abat-jour en cristal décoratif à une base durable et stable.

Informations générales	
Matériaux	Acier galvanisé à chaud. Acier galvanisé à chaud et thermolaqué. Diffuseur - verre cristal, satiné à l'intérieur. L'abat-jour peut prendre une teinte ambrée avec le temps.
Instructions de montage	Montage du luminaire : 2 trous ø6.8mm à une distance de 38mm.
Connecteur	Bornes de connexion : max 2x2,5mm <sup>2</sup> Possibilité de connecter le luminaire en boucles de max. 2x2,5mm <sup>2</sup> Câble rond isolé d'un diamètre maximal de ø12,5mm
Type de source lumineuse	Module LED AC intégré Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de phase (TRIAC) Trailing Edge (TE) - Leading edge (LE)
Dimensions du carton [cm]	89,5cm x 11,5cm x 11,5cm

Données techniques	
Module LED	Oui
Contrôle externe	Variateur coupe de phase Lumens LED AC (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	4W
Puissance racordée du luminaire	4W
Flux lumineux de la source lumineuse	466lm
Flux lumineux du luminaire	345lm
Efficacité lumineuse du luminaire	86,3lm/W
Température de couleur	4000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
Menace photobiologique LED	RG0 ou RG1
Facteur de puissance du luminaire	PF> 0,98
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique  /	
Courant d'appel	17mA / 60ms
Évaluation BUG	B0-U3-G0

Accessoires <small>Vendu séparément</small>	
204GA0009	Ancrage au sol
203ZX0009	Ancre à bétonner

Pièces détachées	
ZS1562zx0010	Kit de service

Fichiers à télécharger	
Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index		
Index	Couleur	RAL
1562GA	GALVANISATION À CHAUD	-
1562GR	GRAPHITE	7016
1562SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.