



## Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce scoperta
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un apparecchio di illuminazione dal design moderno, che combina un paralume decorativo in cristallo con una base durevole e stabile.

## Informazioni generali

Materiali	Acciaio zincato a caldo. Acciaio zincato a caldo e verniciato a polvere. Lente - vetro cristallo, satinato all'interno. Col tempo, il paralume può acquisire un colore ambrato.
Metodo di montaggio	Montaggio della lampada: 2 fori ø6,8mm a una distanza di 38mm
Terminale	Terminali di connessione: max 2x2.5mm <sup>2</sup> Possibilità di collegare l'apparecchio in circuiti chiusi di max 2x2.5mm <sup>2</sup> Cavo isolato tondo con diametro massimo di ø12.5mm
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED AC integrato Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista.
Dimensioni della scatola [cm]	89,5cm x 11,5cm x 11,5cm

## Dati tecnici

Modulo LED	Sì
Controllo esterno	Fase dimmer Lumens LED AC (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	4W
Potenza del lume.	4W
Flusso luminoso della lampada	466lm
Flusso luminoso del luminare	345lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	86,3lm/W
Temperatura di colore	4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF>0,98
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica / EPREL

Corrente di spunto	17mA / 60ms
Valutazione BUG	B0-U3-G0

## Accessori venduto separatamente

204GA0009	Ancoraggio al suolo
203ZX0009	Ancora per cementare

## Parti di ricambio

ZS1562zx0010	Servizio impostato.
--------------	---------------------

## File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

## Indici

Indice	Colore	RAL
1562GR	GRAFITE	7016
1562BL	NERO	9005
1562GA	ZINCATURA A CALDO	-

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.