



### Typ svítidla

Fotometrické tělo	Světlo objeveno
Charakteristiky svítidla	Moderní designové svítidlo v kombinaci s dekorativním křišťálovým stínidlem a odolným a stabilním krytem.

### Obecné informace

Materiály	Ocel žárově zinkovaná a práškově lakovaná. Čočka - křišťálové sklo, satén uvnitř. Stínidlo může časem získat jantarovou barvu.
Metoda montáže	Upevnění svítidla: 3 otvory ø9mm s průměrem ø65mm každých 120°.
Terminál	Připojovací svorky: max 3x4mm <sup>2</sup> , možnost připojit svítidlo do smyčky max 3x2,5mm <sup>2</sup> . Kulatý vodič v izolaci s průměrem max ø12,5mm.
Typ světelného zdroje	Lampa E27
Čistá hmotnost svítidla	9kg
Rozměry krabice [cm]	61,5cm x 18,5cm x 18,5cm

### Technické údaje

Příkon světelného zdroje	max 46W / LED 9W
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	Ta max=+65°C

Možnost objednat svítidlo s LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (stmívatelné).

### Příslušenství prodává se samostatně

3086GA0009	Montážní adaptér
206GA0010	Zemní kotevní prvky
206GA0S10	Adaptér pro betonový základ
205ZX0010	Kotvení do betonu

### Doporučené světelné zdroje

Osram LED Parathom Classic E27	Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27
Osram ECO PRO Classic 46 <=> 60W E27	Philips ECO Classic 42 <=> 60W E27

### Náhradní díly

09156029	Stínitko - servisní sada
46999021	LEDE27 žárovka

### Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
--------------------------	--------------------------

Příručka

### Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1565BL	ČERNÁ	9005
1565GR	GRAFIT	7016
1565GA	ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ	-

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.