



**Тип світильника**

Коллекція	Опора опорного освітлення.
Фотометрика	Відкрите світло
Характеристика світильника	Сучасний дизайн світильника з поєднанням декоративного кришталевого абажура та міцного і стабільного корпусу.

**Основна інформація**

Матеріали	Оцинкована сталь з порошковим покриттям Плафон - кришталеве скло, матоване з середини Абажур з часом може набрати бурштинового кольору.
Спосіб монтажу	Монтаж світильника: 3 отвори $\varnothing$ 9мм з діаметром $\varnothing$ 65мм з кроком 120°.
Термінал	Клеми підключення: макс 3x4мм <sup>2</sup> , можливість підключення світильників шлейфом макс 3x2,5мм <sup>2</sup> . Круглий кабель в ізоляції діаметром макс $\varnothing$ 12,5мм.
Тип джерела світла	Лампа E27
Вага світильника нетто	9kg
Розміри коробки [cm]	61,5cm x 18,5cm x 18,5cm

**Технічні данні**

Лампа E27	Так
Потужність джерела світла	max 46W / LED 9W
Діапазон робочої темп. навколишнього середовища	Ta max=+65°C

Можливість замовити світильник з LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (з можливістю регулювання яскравості).

**Акcesуари** Продається окремо

3086GA0009	Монтажний адаптер
206GA0010	Якір у ґрунт
206GA0S10	Адаптер для бетонного фундаменту
205ZX0010	Якір для бетонування

**Рекомендовані джерела світла**

Osram LED Parathom Classic E27	Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27
Osram ECO PRO Classic 46<=>60W E27	Philips ECO Classic 42<=>60W E27

**Замінні елементи**

09156029	Абажур - сервісний набір
46999021	Світлодіодна лампа E27.

**Файл для скачування**

Фотометричні LTD файли	Фотометричні IES файли
Інструкція монтажу	

**Таблиця артикулів**

Артикул	Колір	RAL
1565GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-
1565GR	ГРАФІТОВИЙ	7016
1565BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори згідно зі зразком "Colors Template" - під замовлення, після узгодження з відділом продажів компанії Norlys.