



Typ svítidla

Fotometrické tělo Světlo objeveno

Charakteristiky svítidla Svítidlo s moderním designem, které kombinuje dekorativní křišťálové stínítko s odolným a stabilním tělem svítidla.

Obecné informace

Materiál	Ocel žárově zinkovaná a práškově lakovaná. Čočka - křišťálové sklo, satén uvnitř. Stínidlo může časem získat jantarovou barvu.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 3 otvory $\varnothing 9\text{mm}$ na průměru $\varnothing 65\text{mm}$ vzdálené 120° od sebe.
Terminál	Připojovací svorky: max $2 \times 2.5\text{mm}^2$, možnost propojení svítidla max $2 \times 2.5\text{mm}^2$. Kulatý kabel s maximálním průměrem $\varnothing 12.5\text{mm}$.
Typ světelného zdroje	Lampa E27 Vyměnitelný světelný zdroj uživatelem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	9,11kg / 10,13kg
Rozměry krabice [cm]	61,5cm x 18,5cm x 18,5cm
Rozměry svítidla [cm]	49cm x 15cm x 15cm

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	LED max 9W
Příkon svítidla	LED max 9W
ULOR	75%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Možnost objednat svítidlo s Philips Master LED žárovkou E27 LED lampou 806lm/8.5W/2700K (stmívatelná).

Příslušenství prodává se samostatně

3086GA0009	Montážní adaptér
205ZX0010	Kotvení do betonu
206GA0S10	Adaptér pro betonový základ
206GA0010	Zemní kotvení prvky

Doporučené světelné zdroje

Osram LED Parathom Classic E27	Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27
Osram ECO PRO Classic 46 => 60W E27	Philips ECO Classic 42 => 60W E27

Náhradní díly

915600229	Stínítko - servisní sada
-----------	--------------------------

Soubory ke stažení

Příručka

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1565BL	ČERNÁ	9005
1565GR	GRAFIT	7016
1565GA	ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ	-

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.