



## Typ svítidla

Fotometrické tělo	Světlo objeveno
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s moderním designem, které kombinuje dekorativní křišťálové stínítko s odolným a stabilním tělem svítidla.

## Obecné informace

Materiál	Ocel žárově zinkovaná a práškově lakovaná. Čočka - křišťálové sklo, satén uvnitř. Stínidlo může časem získat jantarovou barvu.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 3 otvory $\varnothing 9\text{mm}$ na průměru $\varnothing 65\text{mm}$ vzdálené $120^\circ$ od sebe.
Terminál	Připojovací svorky: max $2 \times 2.5\text{mm}^2$ , možnost propojení svítidla max $2 \times 2.5\text{mm}^2$ . Kulatý kabel s maximálním průměrem $\varnothing 12.5\text{mm}$ .
Typ světelného zdroje	Lampa E27 Vyměnitelný světelný zdroj uživatelem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	9,11kg / 10,13kg
Rozměry krabice [cm]	61,5cm x 18,5cm x 18,5cm
Rozměry svítidla [cm]	49cm x 15cm x 15cm

## Technické údaje

Příkon světelného zdroje	LED max 9W
Příkon svítidla	LED max 9W
ULOR	75%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	TA MAX=+65°C

Možnost objednat svítidlo s Philips Master LED žárovkou E27 LED lampou 806lm/8.5W/2700K (stmívatelná).

## Příslušenství prodává se samostatně

3086GA0009	Montážní adaptér
206GA0010	Zemní kotevní prvky
206GA0S10	Adaptér pro betonový základ
205ZX0010	Kotvení do betonu

## Doporučené světelné zdroje

Osram LED Parathom Classic E27	Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27
Osram ECO PRO Classic 46 => 60W E27	Philips ECO Classic 42 => 60W E27

## Náhradní díly

915600229	Stínítko - servisní sada
-----------	--------------------------

## Soubory ke stažení

Příručka

## Index

Rejstřík	Barva	RAL
1565BL	ČERNÁ	9005
1565GR	GRAFIT	7016
1565GA	ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ	-

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.