



Type af armatur

Fotometrisk krop Lys opdaget

Egenskaber ved armaturet En armatur med moderne design, der kombinerer en dekorativ lampeskærm af krystal med et holdbart og stabilt armaturhus.

General information

Materialer Pulverlakeret stål. Linse - krystalglas, satin indvendig. Lampeskærmen kan med tiden få en ravfarvet nuance.

Monteringsmetode Montering af armaturet: 3 huller $\varnothing 9\text{mm}$ på en diameter af $\varnothing 65\text{mm}$ fordelt med 120° mellemrum.

Terminal Tilslutningsterminaler: maks. $2 \times 2,5\text{mm}^2$, mulighed for at boucle armaturet maks. $2 \times 2,5\text{mm}^2$. Rundt kabel med en maksimal diameter på $\varnothing 12,5\text{mm}$.

Type af lyskilde Lampe E27
Udskiftelig lyskilde af en slutbruger

Armaturens vægt netto / brutto 9,11kg / 10,13kg

Boksdimensioner [cm] 61,5cm x 18,5cm x 18,5cm

Luminaimål [cm] 49cm x 15cm x 15cm

Tekniske data

Lampe E27 Ja

Lyskilde wattstyrke LED max 9W

Armatur wattforbrug LED max 9W

ULOR 75%

Ta Nominel temperatur $+25^\circ\text{C}$

Områdets driftstemp. for omgivelser TA MAX= $+65^\circ\text{C}$

Mulighed for at bestille armaturet med en Philips Master LEDbulb E27 LED-lampe 806lm/8,5W/2700K (dæmpbar).

Tilbehør sælges separat

3086GA0009 Monteringsadapter

206GA0010 Jordanker

206GA0S10 Adapter til betonfundament

205ZX0010 Anker til indstøbning

Anbefalede lyskilder

Osram LED Parathom Classic E27 Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27

Osram ECO PRO Classic 46 $\Leftarrow \Rightarrow$ 60W E27 Philips ECO Classic 42 $\Leftarrow \Rightarrow$ 60W E27

Reservedele

915600229 Lampeskærm - servicekit

Filer til download

Manuale

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1565GR	GRAFIT	7016
1565BL	SORT	9005
1565GA	VARMFORZINKNING	-

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.