



## Type af armatur

Fotometrisk krop Lys opdaget

Egenskaber ved armaturet En armatur med moderne design, der kombinerer en dekorativ lampeskærm af krystal med et holdbart og stabilt armaturhus.

## General information

Materialer Pulverlakeret stål. Linse - krystalglas, satin indvendig. Lampeskærmen kan med tiden få en ravfarvet nuance.

Monteringsmetode Montering af armaturet: 3 huller  $\varnothing 9\text{mm}$  på en diameter af  $\varnothing 65\text{mm}$  fordelt med  $120^\circ$  mellemrum.

Terminal Tilslutningsterminaler: maks.  $2 \times 2,5\text{mm}^2$ , mulighed for at boucle armaturet maks.  $2 \times 2,5\text{mm}^2$ . Rundt kabel med en maksimal diameter på  $\varnothing 12,5\text{mm}$ .

Type af lyskilde Lampe E27  
Udskiftelig lyskilde af en slutbruger

Armaturens vægt netto / brutto 9,11kg / 10,13kg

Boksdimensioner [cm] 61,5cm x 18,5cm x 18,5cm

Luminaimål [cm] 49cm x 15cm x 15cm

## Tekniske data

Lampe E27 Ja

Lyskilde wattstyrke LED max 9W

Armatur wattforbrug LED max 9W

ULOR 75%

Ta Nominel temperatur  $+25^\circ\text{C}$

Områdets driftstemp. for omgivelser  $-20 \dots +45^\circ\text{C}$

Mulighed for at bestille armaturet med en Philips Master LEDbulb E27 LED-lampe 806lm/8,5W/2700K (dæmpbar).

## Tilbehør sælges separat

3086GA0009 Monteringsadapter

205ZX0010 Anker til indstøbning

206GA0S10 Adapter til betonfundament

206GA0010 Jordanker

## Anbefalede lyskilder

Osram LED Parathom Classic E27 Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27

Osram ECO PRO Classic 46  $\Leftarrow \Rightarrow$  60W E27 Philips ECO Classic 42  $\Leftarrow \Rightarrow$  60W E27

## Reservedele

915600229 Lampeskærm - servicekit

## Filer til download

Manuale

## Indekser

Indeks	Farve	RAL
1565GR	GRAFIT	7016
1565BL	SORT	9005
1565GA	VARMFORZINKNING	-

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.