



## Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Valgus avastatud
Valgusti omadused	Kaasaegse disainiga valgusti, mis ühendab dekoratiivse kristall-lambivarju vastupidava ja stabiilse valgusti korpusega.

## Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud teras. Objektiiv - kristallklaas, satiin sees. Lambi kupl võib ajaga omandada merevaigu värvi.
Paigaldusmeetod	Kinnituse paigaldamine: 3 ava ø9mm läbimõõduga ø65mm, vahedega 120°.
Terminal	Ühendusklemmid: maksimaalselt 2x2,5 mm <sup>2</sup> , võimalus valgustit läbivalt ühendada maksimaalselt 2x2,5 mm <sup>2</sup> . Ümara kaabli maksimaalne läbimõõt on ø12,5 mm.
Valgusallika tüüp	Lambipirn E27 Lõppkasutaja poolt asendatav valgusallikas.
Valgusti kaal neto / bruto	9,11kg / 10,13kg
Kasti mõõtmed [cm]	61,5cm x 18,5cm x 18,5cm
Valgusti mõõtmed [cm]	49cm x 15cm x 15cm

## Tehnilised andmed

Lamp E27	Jah
Valgusallika võimsus	LED max 9W
Valgusti võimsus	LED max 9W
ULOR	75%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	TA MAX=+65°C

Võimalus tellida valgusti koos Philips Master LEDbulb E27 LED-lamp 806lm/8,5W/2700K (hämardatav).

## Tarvikud müüakse eraldi

3086GA0009	Paigaldusadapter
206GA0010	Maapindankur
206GA0S10	Adapter betoonvundamendile
205ZX0010	Ankur betoneerimiseks

## Soovitavad valgusallikad

Osram LED Parathom Classic E27	Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27
Osram ECO PRO Classic 46 => 60W E27	Philips ECO Classic 42 => 60W E27

## Varuosad

915600229	Lambivari - hoolduskomplekt
-----------	-----------------------------

## Failid allalaadimiseks

Käsiraamat

## Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1565GR	GRAFIIT	7016
1565GA	KUUMTSINKIMINE	-
1565BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.