



Type de luminaire	
Type de luminaire	Luminaire de poteau.
Répartition photométrique	Lumière découverte
Caractéristiques du luminaire	Luminaire au design moderne, utilisant une combinaison d'abat-jour en cristal ornemental avec un boîtier de luminaire durable et stable.

Informations générales	
Matériaux	Acier peint par poudrage. Diffuseur - verre cristal, satiné à l'intérieur. L'abat-jour peut prendre une teinte ambrée avec le temps.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : 3 trous ø9mm sur un diamètre ø65mm tous les 120°.
Connecteur	Bornes de connexion : max 2x2,5mm ² , possibilité de connecter le luminaire en boucle max 2x2,5mm ² . Câble en gaine ronde de diamètre max ø12,5mm.
Type de source lumineuse	Lampe E27 Source lumineuse remplaçable par un utilisateur final.
Poids du luminaire net / brut	9,11kg / 10,13kg
Dimensions du carton [cm]	61,5cm x 18,5cm x 18,5cm
Dimensions du luminaire [cm]	49cm x 15cm x 15cm

Données techniques	
Lampe E27	Oui
Puissance racordée de la source lumineuse	LED max 9W
Puissance racordée du luminaire	LED max 9W
ULOR	75%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Possibilité de commander l'appareil avec une lampe LED E27 de type Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (dimmable).

Accessoires <small>Vendu séparément</small>	
3086GA0009	Adaptateur de montage
205ZX0010	Ancre à bétonner
206GA0S10	Adaptateur pour fondation en béton
206GA0010	Ancrage au sol

Sources lumineuses recommandées	
Osram LED Parathom Classic E27	Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27
Osram ECO PRO Classic 46<=>60W E27	Philips ECO Classic 42<=>60W E27

Pièces détachées	
915600229	Abat-jour - kit de service

Fichiers à télécharger

Manuel

Index		
Index	Couleur	RAL
1565GA	GALVANISATION À CHAUD	-
1565GR	GRAPHITE	7016
1565SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.