



Type armatur	
Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Lys oppdaget
Karakteristikkene til armaturet	Armatur med moderne design, der det er brukt en kombinasjon av dekorativt krystallskjerm med en slitesterk og stabil armatur.

Generell informasjon	
Materialer	Pulverlakkert stål. Linse - krystallglass, satin på innsiden. Lampeskjermen kan med tiden få en ravfarget tone.
Monteringsmetode	Montering av armatur: 3 hull ø9mm på en diameter ø65mm med 120°.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 2x2,5mm ² , mulighet for tilkobling av armaturen i loop maks 2x2,5mm ² . Rund kabel med maksimal diameter på ø12,5mm.
Type lyskilde	Lampe E27 Utskiftbar lyskilde av en sluttbruker.
Armaturens vekt netto / brutto	9,11kg / 10,13kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	61,5cm x 18,5cm x 18,5cm
Armaturmål [cm]	49cm x 15cm x 15cm

Tekniske data	
Lampe E27	Ja
Effekt W	LED max 9W
Armatureffekt	LED max 9W
ULOR	75%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Mulighet for å bestille armatur med LED-lampe E27 av typen Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (dimbar).

Tilbehør <small>Selges separat</small>	
3086GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Anker for innstøping
206GA0S10	Adapter for betongfundament
206GA0010	Bakkeanker

Anbefalte lyskilder	
Osram LED Parathom Classic E27	Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27
Osram ECO PRO Classic 46 <=> 60W E27	Philips ECO Classic 42 <=> 60W E27

Reservedeler	
915600229	Lampeskjerm - service sett

Filer som kan lastes ned	
Manual	

Indekser		
Art.nr	Farge	RAL
1565BL	SVART	9005
1565GA	VARMGALVANISERING	-

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.