



Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Світло виявлене
Характеристики світильника	Світильник з сучасним дизайном, який поєднує декоративний абажур з кришталю з міцним і стійким корпусом світильника.

Загальна інформація

Матеріали	Порошкове покриття сталі. Лінза - кришталю, сатин всередині. З часом абажур може набувати бурштинового кольору.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 3 отвори Ø9мм на діаметрі Ø65мм, розташовані на відстані 120° один від одного.
Термінал	Клеми підключення: макс 2x2.5мм², можливість підключення світильника макс 2x2.5мм². Круглий кабель з максимальним діаметром Ø12.5мм.
Тип джерела світла	Лампа E27 Замінне джерело світла кінцевим користувачем.
Вага світильника нетто / брутто	9,11kg / 10,13kg
Розміри коробки [cm]	61,5cm x 18,5cm x 18,5cm
Розміри світильника [cm]	49cm x 15cm x 15cm

Технічні дані

Лампа E27	Так
Потужність джерела світла	LED max 9W
Потужність світильника	LED max 9W
ULOR	75%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Можливість замовити світильник з Philips Master LEDbulb E27 LED лампою 806lm/8,5W/2700K (димерується).

Аксесуари продається окремо

3086GA0009	Монтажний адаптер
205ZX0010	Заливка анкерів
206GA0S10	Перехідник для бетонного фундаменту
206GA0010	Якір для кріплення до землі

Рекомендовані джерела світла

Osram LED Parathom Classic E27	Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27
Osram ECO PRO Classic 46<=>60W E27	Philips ECO Classic 42<=>60W E27

Запасні частини

915600229	Абажур - сервісний комплект
-----------	-----------------------------

Файли для завантаження

Посібник

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1565GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-
1565GR	ГРАФІТ	7016
1565BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.