



Typ svítidla

| | |
|--------------------------|---|
| Fotometrické tělo | Světlo objeveno |
| Charakteristiky svítidla | Svítidlo s moderním designem, které kombinuje dekorativní křišťálový stínidlo s odolnou a stabilní základnou svítidla |

Obecné informace

| | |
|-----------------------|--|
| Materiály | Žárově pozinkovaná ocel. Žárově zinkovaná a práškově lakovaná ocel. Čočka - křišťálové sklo, satén uvnitř. Stínidlo může časem získat jantarovou barvu. |
| Metoda montáže | Montáž svítidla: 2 otvory \varnothing 6,8mm, rozteč 38mm, Další příslušenství je nutné zakoupit samostatně |
| Terminál | Svorky pro připojení: max 2x2,5mm ² , Možnost připojit svítidlo v smyčce max 2x2,5mm ² , Kulatý izolovaný kabel o průměru max \varnothing 12,5mm |
| Typ světelného zdroje | LED modul AC integrovaný Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. |

Technické údaje

| | |
|---------------------------------------|---|
| Externí ovládání | Fázový stmívač Lumens LED AC (Uživatelská příručka) |
| Příkon světelného zdroje | 4W |
| Příkon svítidla | 4W |
| Světelný tok lampy | 352lm |
| Teplota chromatičnosti | 3000K |
| Konzistence barev (McAdamova elipsa) | SDCM3 |
| Index podání barev CRI | 80 |
| Svítidlo Power Factor | PF 0,95 |
| Faktor THD | 20% |
| Ta Jmenovitá teplota | +25°C |
| Rozsah provozní teploty okolí (temp.) | -20...+45°C |
| Záběhový proud | 17mA / 60ms |
| Hodnocení BUG | B0-U3-G0 |

Příslušenství prodává se samostatně

| | |
|-----------|---------------------|
| 204GA0009 | Zemní kotevní prvky |
| 203ZX0009 | Kotvení do betonu |

Náhradní díly

| | |
|--------------|----------------|
| ZS1566zx0008 | Servisní sada. |
|--------------|----------------|

Soubory ke stažení

Příručka

Indexy

| Rejstřík | Barva | RAL |
|----------|------------------|------|
| 1566BL | ČERNÁ | 9005 |
| 1566GR | GRAFIT | 7016 |
| 1566GA | ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ | - |

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.