



### Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper Licht entdeckt

Merkmale der Leuchte Ein Leuchtkörper mit modernem Design, der einen dekorativen Kristallschirm mit einer langlebigen und stabilen Basis kombiniert

### Allgemeine Informationen

Materialien	Feuerverzinkter Stahl. Feuerverzinkter und pulverbeschichteter Stahl. Linse - Kristallglas, innen satiniert. Der Lampenschirm kann mit der Zeit eine bernsteinfarbene Farbe annehmen.
Montagemethode	Montage der Leuchte: 2 Bohrungen $\varnothing$ 6,8 mm, Abstand 38 mm, Andere Zubehörteile müssen separat erworben werden
Terminal	Anschlussklemmen: max 2x2,5mm <sup>2</sup> , Möglichkeit, Leuchte in Schleife anzuschließen max 2x2,5mm <sup>2</sup> , Rundes, isoliertes Kabel mit einem Durchmesser von max $\varnothing$ 2,5mm
Art der Lichtquelle	LED-Modul AC integriert Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.

### Technische Daten

LED-Modul	Ja
Externe Steuerung	Phasen-Dimmer Lumens LED AC (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	4W
Leuchtenleistung	4W
Lampenlichtstrom	352lm
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,95
THD-Faktor	20%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C
Einschaltstrom	17mA / 60ms
BUG-Bewertung	B0-U3-G0

### Zubehör separat erhältlich

204GA0009	Bodenanker
203ZX0009	Anker zum Einbetonieren

### Ersatzteile

ZS1566zx0008	Service-Set.
--------------	--------------

### Dateien zum Herunterladen

Handbuch

### Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
1566GA	FEUERVERZINKUNG	-
1566GR	GRAPHIT	7016
1566SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.