



Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Фотометрическое тело	Свет обнаружен
Характеристики светильника	Светильник с современным дизайном, сочетающий декоративный хрустальный абажур с прочным и устойчивым основанием светильника.

Основная информация

материалы	Горячее оцинкование и порошковая окраска стали. С течением времени абажур может приобретать янтарный цвет.
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)

Технические данные

Светодиодный модуль	да
Мощность источника света	4W
Мощность светильника	4W
Лампа светового потока	352lm
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,95
Фактор THD	20%
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C
Пусковой ток	17mA / 60ms
Оценка BUG	B0-U3-G0

аксессуары продано отдельно

204GA0009	Грунтовый анкер
203ZX0009	Анкер для бетонирования

Запасные части

ZS1566zx0008

Файлы для скачивания

Руководство

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1566GA	ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ	-
1566GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
1566BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" – под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.