



## Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Світло виявлене
Характеристики світильника	Світильник з сучасним дизайном, що поєднує декоративний кришталевий абажур з міцною та стійкою основою світильника

## Загальна інформація

Матеріали	Гарячеоцинкована сталь. Гарячеоцинкована та порошково-пофарбована сталь. Лінза - кришталевий, сатин всередині. З часом абажур може набувати бурштинового кольору.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 2 отвори $\varnothing$ 6,8мм, відстань між отворами 38мм, Інші аксесуари необхідно купувати окремо
Термінал	Клеми підключення: макс 2x2,5мм <sup>2</sup> , Можливість підключення світильника в петлю макс 2x2,5мм <sup>2</sup> , Круглий ізолюваний кабель діаметром макс $\varnothing$ 12,5мм
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль з вбудованим змінним струмом Зіомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем.
Керування освітленням	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)

## Технічні дані

Світлодіодний модуль	Так
Зовнішнє керування	Фазовий димер Lumens LED AC (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	4W
Потужність світильника	4W
Світловий потік лампи	352lm
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG0 або RG1
Світильник Power Factor	PF 0,95
Фактор THD	20%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C
Пусковий струм	17mA / 60ms
Рейтинг BUG	B0-U3-G0

## Аксесуари продається окремо

204GA0009	Якір для кріплення до землі
203ZX0009	Заливка анкерів

## Запасні частини

ZS1566zx0008	Набір послуг.
--------------	---------------

## Файли для завантаження

Посібник

## Індекси

Індекс	Колір	RAL
1566GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-
1566GR	ГРАФІТ	7016
1566BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.